

# STÜHLE

195 bis 204



Bezeichnung	Svenstol S5	Svenstol S6	Mr.24	Operator	RECARO Guard	Secur 24 Basic
<b>Art.Nr.</b>	<b>00.350.098.1</b> <b>00.350.098.9</b>	<b>00.350.099.1</b> <b>00.350.099.9</b>	<b>00.350.073.9</b>	<b>00.350.031.9 +</b> <b>00.350.035.9</b>	<b>00.350.072.1</b>	<b>00.350.078.9</b>
<b>Max. Nutzergewicht</b>	150 kg (200 kg optional)	150 kg (200 kg optional)	200kg	150 kg	150kg	200 kg
<b>Schiebesitz</b>	ja	ja	ja	ja	ja	ja
<b>Sitzbreite</b>	550 mm	550 mm	470 mm	495 mm	550 mm	510 mm
<b>Sitzmechanik</b>	activePlus-Mechanik mit Torsionsfeder	activePlus-Mechanik mit Torsionsfeder	Similarmechnik	Similarmechnik	Synchronmechanik mit Federkraft-Einstellung	verstärkte Mechanik (gehärteter Stahlblock)
<b>Nackenstütze</b>	höhen- / neigungsver- stellbar und 180° drehbar	höhen- / neigungsver- stellbar und 180° drehbar	höhenverstellbar, Echtleider	höhenverstellbar, Lederimitat	höhen- / neigungsverstellbar	höhen- / neigungsverstellbar
<b>Rückenlehne</b>	comfortPlus-Polsterung Winkel zur Sitzfläche um 25° verstellbar  2 Luftkammern mit Handpumpe, höhenverstellbar  verstellbarer Anlehndruck	comfortPlus-Polsterung Winkel zur Sitzfläche um 25° verstellbar  2 Luftkammern mit Handpumpe, höhenverstellbar  verstellbarer Anlehndruck	Rückenlehne verstell- bar und mit Polsterung  höhenverstellbare Lordosenstütze  verstellbarer Anlehndruck	Rückenlehne mit Membranbespannung oder Polsterung  höhenverstellbare Lordosenstütze  verstellbarer Anlehndruck	manuell verstellbar, mit Polsterung  Zweikammer- Luftbeckenstütze, höhenverstellbar  verstellbarer Anlehndruck	Rückenlehne mit Polsterung  höhenverstellbare Lordosenstütze  verstellbarer Anlehndruck
<b>Armlehnen</b>	Klapparmlehnen mit Rastfunktion	Klapparmlehnen mit Rastfunktion	3-D verstellbar, mit Softtouchauflage	3-D verstellbar, mit Softtouchauflage	Klapp-Armlehnen verstellbar	verstellbar, klappbar
<b>Bezug</b>	Teilleider / Climatex Stoff 500.000 Scheuerzyklen	Volleder	Stoff (72% Cradura, 16% Schurwolle, 12% Cellulose)  150.000 Scheuerzyklen	Stoff (72% Cradura, 16% Schurwolle, 12% Cellulose)  150.000 Scheuerzyklen	Kunstleder / Stoff 150.000 Scheuerzyklen	Kunstleder / Stoff / Nylon  1.5 Mio. Scheuerzyklen
<b>Lordosenstütze</b>	ja (2-Kammer Luftsystem)	Ja (2-Kammer Luftsystem)	ja (Tiefen- und Höheneinstellbar)	ja (Höheneinstellbar)	ja	ja
<b>Sitzhöhenverstellung</b>	440-650 mm	440-650 mm	420-520 mm	420-520 mm	420-520 mm	410-530 mm
<b>Rollen</b>	Weich, für harten Boden	Weich, für harten Boden	Weich, für harten Boden	Weich, für harten Boden	Weich, für harten Boden	Weich, für harten Boden
<b>Zertifikate</b>	GS, British Standard, IGR	GS, British Standard, IGR	GS, British Standard, ANSI, AGR	GS, British Standard, ANSI, AGR	GS, British Standard	GS, British Standard

**Bemaßung in mm:** B = Breite  
H = Höhe  
T = Tiefe  
h = Einbauhöhe  
t = Nutztiefe  
L = Länge

HE = Anzahl genormte Höhen-  
einheiten, 1 HE = 44,45 mm  
19" = 482,6 mm,  
(geeignet für 19"-Einbau  
nach DIN 41494)  
VE = Verpackungseinheit  
kg = Gewicht

**Umrechnung:** 1 inch = 25,4 mm  
1 pound = 453,6 g

Ersetzen Sie „x“ durch die  
Endziffer Ihrer Farbwahl

## 24/7

### Svenstol S5

- Speziell für Leitstellenarbeitsplätze konzipiert, langlebig, ergonomisch und belastbar
  - Höchster Sitzkomfort durch breite ergonomisch geformte comfortPlus- Polsterung
  - Kopfstütze in Höhe einstellbar und um 180° gedreht montierbar
  - Neigung der Rückenlehne 0-25 Grad
  - Klapparmlehnen, schnell einstellbar mit Rastfunktion, zurückklappbar und um 6 cm in der Höhe verstellbar
  - Hochbelastbare Mechanik mit Freischwingfunktion, Sitzneigung arretierbar, Winkelbewegung: -6° bis +19°
  - Gewichtseinstellung (Rückendruck) von 45-150 Kg, Tragkraft GS u. TÜV geprüft von 200 Kg
  - Extra starke Gasfeder für Höhenverstellung mit Tiefenfederung
  - Extra großes Fußkreuz (72cm) mit 6 Armen für höchste Standsicherheit (kippstabil)
  - Dynamisches und statisches Sitzen möglich
  - Pneumatische Doppelkammer-Lordosenstütze
  - Weiche Rollen für harte Böden
- **Technische Daten**
    - Breite und Höhe der Rückenlehne 510 x 650 mm
    - Breite und Tiefe der Sitzfläche 550 x 410 - 510 mm (10cm Schiebesitz)
    - Breite und Länge der Klapp-Armlehnen 70 x 380 mm
    - Höhenverstellbereich der Kopfstütze 0 - 170 mm
  - **Material**  
Bezugsarten:
    - Stoff Climatex schw. 24/7 m. Lederkopfstütze,
    - Teilleder, Climatex schw. m. Lederkopfstütze,
    - Vollleder (Rindsleder) schwarz
  - **Farbe**
    - Bezug: Schwarz
    - Nähte: Schwarz
    - Fußkreuz: Alu poliert
  - **Lieferumfang**
    - 1 Leitstellenstuhl Svenstol S5
  - **Lieferzustand**
    - Montiert, im Karton und/oder auf Palette
  - **Hinweis**
    - Für weiche Böden können harte Rollen bestellt werden (5 Jahre Vollgarantie im 24/7 Einsatz)
    - Auch als Version 150+ erhältlich, Gewichtseinstellung (Rückendruck) von 45-200 Kg, Tragkraft GS u. TÜV geprüft bis 230 Kg.



Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Leitstellenstuhl Svenstol S5 mit klappbaren Armlehnen	00.350.098.1	1 Stk.
Leitstellenstuhl Svenstol S5 mit klappbaren u. höhenverstellbaren Armlehnen	00.350.098.9	1 Stk.

### Svenstol S6

- Speziell für Leitstellenarbeitsplätze konzipiert, langlebig, ergonomisch und belastbar
- Höchster Sitzkomfort durch breite ergonomisch geformte comfortPlus- Polsterung
- Kopfstütze in Höhe einstellbar und um 180° gedreht montierbar
- Neigung der Rückenlehne 0-25 Grad
- Klapparmlehnen, schnell einstellbar mit Rastfunktion, zurückklappbar und um 6 cm in der Höhe verstellbar
- Hochbelastbare Mechanik mit Freischwingfunktion, Sitzneigung arretierbar, Winkelbewegung: -6° bis +19°
- Gewichtseinstellung (Rückendruck) von 45-150 Kg, Tragkraft GS u. TÜV geprüft von 200 Kg
- Extra starke Gasfeder für Höhenverstellung mit Tiefenfederung
- Extra großes Fußkreuz (72cm) mit 6 Armen für höchste Standsicherheit (kippstabil)
- Dynamisches und statisches Sitzen möglich
- Pneumatische Doppelkammer-Lordosenstütze
- Weiche Rollen für harte Böden

#### • Technische Daten

- Breite und Höhe der Rückenlehne 510 x 650 mm
- Breite und Tiefe der Sitzfläche 550 x 410 - 510 mm (10cm Schiebesitz)
- Breite und Länge der Klapp-Armlehnen 70 x 380 mm
- Höhenverstellbereich der Kopfstütze 0 - 170 mm

#### • Material

- Bezug: Volleder (Rindsleder) schwarz

#### • Farbe

- Schwarz
- Nähte: Schwarz
- Fußkreuz: Alu poliert

#### • Lieferumfang

- 1 Leitstellenstuhl Svenstol S6

#### • Lieferzustand

- Montiert, im Karton und/oder auf Palette

#### • Hinweis

- Für weiche Böden können harte Rollen bestellt werden (5 Jahre Vollgarantie im 24/7 Einsatz)
- Auch als Version 150+ erhältlich, Gewichtseinstellung (Rückendruck) von 45-200 Kg, Tragkraft GS u. TÜV geprüft bis 230 Kg.



Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Leitstellenstuhl Svenstol S6 mit klappbaren Armlehnen	00.350.099.1	1 Stk.
Leitstellenstuhl Svenstol S6 mit klappbaren u. höhenverstellbaren Armlehnen	00.350.099.9	1 Stk.

**Bemaßung in mm:** B = Breite  
H = Höhe  
T = Tiefe  
h = Einbauhöhe  
t = Nutztiefe  
L = Länge

HE = Anzahl genormte Höhen-einheiten, 1 HE = 44,45 mm  
19" = 482,6 mm,  
(geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494)  
VE = Verpackungseinheit  
kg = Gewicht

**Umrechnung:** 1 inch = 25,4 mm  
1 pound = 453,6 g

Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

**24/7**
**24/7 Leitstellenstuhl Mr. 24**

- Unser Topseller im Leitstellenbereich
- Sitz- und Rückenpolster großzügig dimensioniert für hohen Sitzkomfort
- Hohe Rückenlehne mit integrierter Lordosenverstellung, Similarmechnik mit 32° Öffnungswinkel und stufenlos arretierbarer Rückenlehnenneigung für optimale Anpassung an den Benutzer
- Tiefenverstellbarer Schiebesitz erlaubt Anpassung an unterschiedliche Beinlängen
- Höhenverstellbare Nackenstütze mit schwarzem Leder bezogen
- Sitz- und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron
- Anpassung an unterschiedliche Benutzer-Gewichte ermöglicht die individuelle Federkrasteinstellung
- Permanente Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Arbeitsposition
- Sedo-Lift-Mechanik sorgt für eine optimale Federung auch in der untersten Sitzposition
- Äußerst robuste Armlehnen für 24 h Einsatz
- Weiche Rollen für harte Böden
- GS geprüft
- British Standard
- Breite und Tiefe der Sitzfläche 470 x 400 mm
- Höhenverstellung der Nackenstütze 50 mm
- Breite und Höhe der Nackenstütze 360 x 150 mm

**• Technische Daten**

- Similarmechnik ausgelegt auf ein Körpergewicht bis 200 kg
- Rückenlehnenneigung bis 32°
- Sitzhöhenverstellung von 420 – 515 mm
- Armlehnenhöhenverstellung von 190 – 300 mm
- Armlehnenbreitenverstellung 2 x 50 mm
- Armlehnenntiefenverstellung 80 mm

**• Material**

- Set 2G8 schwarz 72%CraduraTM, 16% Schurwolle, 12% Cellulose
- 150.000 Scheuertouren (Martindale)
- DIN EN 1021-1/2

**• Farbe**

- Stoff: Schwarz
- Rollenfüßfuß: schwarz

**• Lieferumfang**

- 1 Leitstellenstuhl

**• Lieferzustand**

- Vormontiert

**• Hinweis**

- Für weiche Böden können auch harte Rollen bestellt werden.
- Weitere Ausführungen und Bezüge auf Anfrage



ACC20005

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Mr. 24h, Stoff schwarz, Armlehnen, Kopfstütze	<b>00.350.073.9</b>	1 Stk.
Schutzüberzug für Nackenstütze	<b>00.350.074.9</b>	1 Stk.

24/7

## 24/7 Leitstellenstuhl Operator

- Bewährter Leitstellenstuhl mit maximaler Bewegungsfreiheit.
  - Für ein Nutzergewicht bis 150 kg
  - Similarmechnik mit verstärkten Federn
  - Integrierter Schiebesitz (Verstellbereich von 400 bis 460 mm)
  - Komfortables, verstärktes Sitzpolster, Sitzbreite 495 mm
  - Integrierte Lordosenstütze, höhenverstellbar (80mm)
  - Sedo-Lift-Mechanik (390 bis 520 mm Sitzhöhe),
  - Robustes Stoffmaterial für 24-Stunden-Einsatz geeignet
  - Similarmechnik mit Federkraftverstellung
  - Weiche Rollen für harten Boden
  - 3-D Armlehnen mit Softtouchauflagen
  - Höhenverstellbare Nackenstütze mitschwarzem Lederimitat bezogen
  - Schwarzer Aluminium-Rollenfüß
  - Rückenlehne mit Membranbespannung oder gepolstert
- **Material**
    - Set 2G8 schwarz 72% Cradura™, 16% Schurwolle, 12% Cellulose
    - 150.000 Scheuertouren (Martindale)
    - DIN EN 1021-1/2
  - **Farbe**
    - Stoff: Schwarz
    - Rollenfüß: schwarz
  - **Lieferumfang**
    - 1 Leitstellenstuhl
  - **Lieferzustand**
    - Vormontiert
  - **Hinweis**
    - Für weiche Böden können auch harte Rollen bestellt werden.
    - Weitere Ausführungen und Bezüge auf Anfrage

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Operator 24/7 Netz-Rückenlehne	00.350.031.9	1 Stk.
Operator 24/7 Polster-Rückenlehne	00.350.035.9	1 Stk.



ACC20006



ACC20052

Mit freundlicher Genehmigung der Sedus Stoll AG.  
Die unberechtigte Benutzung ist nicht gestattet.

**Bemaßung in mm:** B = Breite  
H = Höhe  
T = Tiefe  
h = Einbauhöhe  
t = Nutztiefe  
L = Länge

HE = Anzahl genormte Höhen-einheiten, 1 HE = 44,45 mm  
19" = 482,6 mm,  
(geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494)

VE = Verpackungseinheit  
kg = Gewicht

**Umrechnung:** 1 inch = 25,4 mm  
1 pound = 453,6 g

Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

**24/7**
**24/7 Leitstellenstuhl Recaro**

- Für 24 Stunden Einsatz in Kontroll- und Überwachungsräumen, Einsatzleitzentralen und Flughafenkontrolltürmen
  - Kopfstütze in Höhe und Neigung einstellbar
  - Doppelluftkammer/Becken- Lumbalstütze
  - Hochbelastbare Materialien beim Rahmenaufbau und bei den Bezugsstoffen
  - Armlehnen nach oben wegklappbar und in der Neigung verstellbar
  - Getestet auf höchste Belastung
  - Rückenlehnenneigung verstellbar mittels beidseitig bedienbarem Handrad
  - Hoher Sitzkomfort durch ergonomische Polsterung
  - Hochbelastbare Mechanik mit Freischwingfunktion / Sitzneigung in 3 Positionen arretierbar
  - Individuelle Gewichtseinstellmöglichkeit (ca. 60 - 150 kg)
  - Extra starke Gasfeder für Höhenverstellung
  - Extra großes Fußkreuz für Standstabilität
  - Verstellbare Oberschenkelauflage
  - Weiche Rollen für harte Böden
  - GS geprüft
  - British Standard
- **Technische Daten**
    - Breite und Höhe der Rückenlehne 520 x 620 mm
    - Breite und Tiefe der Sitzfläche 550 x 560 mm
    - Breite und Länge der Armlehnen 74 x 324 mm
    - Höhenverstellbereich der Kopfstütze 0 – 80 mm
    - Winkelverstellung der Kopfstütze 0 – 35°
  - **Material**
    - Bezug: Kunstleder-Stoff
  - **Farbe**
    - Bezug: Schwarz
    - Fußkreuz: Alu poliert
  - **Lieferumfang**
    - 1 Leitstellenstuhl RECARO Guard L
    - 1 Schutzüberzug für Kopfstütze
  - **Lieferzustand**
    - Montiert
  - **Hinweis**
    - Für weiche Böden können harte Rollen bestellt werden



ACC20003



ACC20051

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Leitstellenstuhl Recaro Guard	00.350.072.1	1 Stk.

24/7

## Leitstellenstuhl Secur 24 Basic 24/7, Kopfstütze, Flip UP Armlehnen, Schwerlast

- Komfortabel geschnittener Sitz aus der Automobilindustrie –belastbar bis 200 kg
  - Mit höhen- und neigungsverstellbarer Komfort-Kopfstütze inkl. Schutzüberzug
  - Mechanische Lordosenstütze
  - Flip VE Armlehnen – wegklappbar und neigungsverstellbar
  - Tiefengefederte Gasfeder mit einer Sitzhöhe von 41-53 cm
  - Großes, kippsicheres Aluminium-Fußkreuz mit 71 cm Durchmesser
  - Sehr stabile, große Rollen 65 mm Durchmesser
  - Speziell für diesen Sitz entwickelte Wippmechanik mit einer Gewichtseinstellung von 45-150 kg – einstellbar unter der vorderen Sitzfläche
  - Bezug Kombination Leder (Automobil-Leder/Kunstleder)/Stoff Staccato Standard Farbe schwarz mit 1.5 Mio. Martindale
  - Sehr einfache Einstellmöglichkeit des Stuhls durch gleiche Bedienelemente auf der linken und rechten Seite
  - Großer Rückenlehnenöffnungswinkel verstellbar durch Drehrad auf der linken und rechten Seite des Sitzes
  - Stuhl nach Ihren Wünschen im Baukastensystem zu konfigurieren
- **Technische Daten**
    - Sitzbreite 510 mm
    - Sitztiefe 480 mm
    - Rückenlehnenbreite 480 mm
    - Rückenlehnenhöhe 600 mm
  - **Material**
    - Bezug: Kombination Leder (Automobil Leder/Stoff „Staccato“ (Standardfarbe schwarz) – mit 1.5 Mio. Martindale
  - **Farbe**
    - Stoff: schwarz
    - Rollenfuß poliert
  - **Lieferumfang**
    - 1 Leitstellenstuhl
  - **Lieferzustand**
    - Vormontiert
  - **Hinweis**

**Viele weitere Ausstattungsmöglichkeiten:**

    - Harte Rollen für weiche Böden
    - Weitere Bezüge auf Anfrage
    - Schutzüberzug für Kopfstütze
    - 6-Wege Komfortkopfstütze
    - Sitztiefenverstellung 10 cm
    - Vollleder
    - Belüftungslamellen im Rückenpolster
    - Verchromter Kleiderbügel



ACC20000

Typ	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Secur 24 Basic	Mit Flip UP Armlehnen	00.350.078.9	1 Stk.

**Bemaßung in mm:** B = Breite  
H = Höhe  
T = Tiefe  
h = Einbauhöhe  
t = Nutztiefe  
L = Länge

HE = Anzahl genormte Höhen-einheiten, 1 HE = 44,45 mm  
19" = 482,6 mm,  
(geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494)  
VE = Verpackungseinheit  
kg = Gewicht

**Umrechnung:** 1 inch = 25,4 mm  
1 pound = 453,6 g

Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl



## Professional

### se:do

Zu den Besonderheiten von se:do zählen die leicht einstellbaren ergonomischen Funktionen, die auch bei wechselnden Benutzern immer einen gesunden Sitzkomfort ermöglichen. Der se:do verfügt über eine körpergerecht geformte Sitzmulde und eine höhenverstellbare Rückenlehne mit großem Öffnungswinkel, die in jeder Position angenehmen Halt bietet. Dazu trägt auch die Similarmechnik bei, die dafür sorgt, dass sich Sitz und Lehne stets synchron zum Körper bewegen. Zahlreiche weitere Einstellmöglichkeiten runden die ergonomischen Eigenschaften ab und sorgen für ein entspanntes Sitzgefühl - bei einem Körpergewicht bis 130kg.

- Rückenlehnen-Anlehndruck feinstufig einstellbar
- Integrierte Lordosenverstellung (80mm)
- Höhenverstellbare, hohe Rückenlehne (610 - 690 mm)
- Breite der Rückenlehne 465 mm
- Höhenverstellbare Kunststoffarmlehnen, (190 - 290 mm), lichte Weite 490 - 510 mm (Ausführungslabhängig)
- Stabiler Kunststoff Rollen-Fünffuß
- Similarmechnik mit Federkraft-Schnellverstellung
- Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung
- Sitztiefenverstellung (60mm), Ausführungslabhängig
- Einstellbare Sitzflächenneigung (4°)
- Komfortabel gepolsterte oder atmungsaktive Membranrückenlehne
- Weiche Rollen (Ø 65 mm) für harte Böden

Ebenfalls verfügbar als ableitfähiger Stuhl für den Einsatz an ESD-Arbeitsplätzen.

#### • Material

- Wollstoff Fame F60999 schwarz 200.000 Scheuertouren (Martindale) DIN 4102:B2 (normalentflammbar) (Polster)
- Selbsttragendes Polyester Gestrick (Membran)
- Bei Ausführung ESD: Gaja Antistatic schwarz 2A1 100% Schurwolle 50.000 Scheuertouren (Martindale) DIN 4102:B2 (normalentflammbar)
- Kunststoff Rollenfüß: Schwarz

#### • Zertifikate

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335
- Ergonomie – Zertifikat der TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- QUALITY OFFICE Zertifikat
- AGR Zertifikat
- Fünf Jahre Garantie

#### • Lieferumfang

- 1 Drehstuhl

#### • Hinweis

- Für weiche Böden können auch harte Rollen bestellt werden
- Weitere Ausführungen und Bezüge auf Anfrage



se:do Membran, mit Armlehnen

ACC2007



se:do Polster, mit Armlehnen

ACC2008



se:do auch als ESD verfügbare

ACC2009

Typ	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Drehstuhl se:do	Membran, ohne Armlehnen	00.350.061.9	1 Stk.
Drehstuhl se:do	Membran, Armlehnen	00.350.062.9	1 Stk.
Drehstuhl se:do	Polster, ohne Armlehnen	00.350.063.9	1 Stk.
Drehstuhl se:do	Polster, Armlehnen	00.350.064.9	1 Stk.
Drehstuhl se:do	Polster, ohne Armlehnen, ESD	00.350.065.9	1 Stk.
Drehstuhl se:do	Polster, Armlehnen, ESD	00.350.066.9	1 Stk.

## Meeting

### Besprechungs- und Besucherstühle

- Hochwertige Besucherstühle für Besprechungsräume und Lagezentren
- Stapelbar
- Schwarzes Freischwinger-Stahlgestell aus Ø 25 mm Rundrohr
- Schwarzes Vierfuß-Stahlgestell aus Ø 22 mm Rundrohr
- Kunststoffgleitern
- Beim Freischwinger Armlehnen aus Kunststoff
- **Material**
  - Set 2G8 schwarz 72% CraduraTM, 16% Schurwolle, 12% Cellulose
  - 150.000 Scheuertouren (Martindale)
  - DIN EN 1021-1/2
- **Farbe**
  - Stoff: Schwarz
  - Rahmen: schwarz
- **Lieferumfang**
  - 1 Besucherstuhl
- **Lieferzustand**
  - Montiert
- **Hinweis**
  - Für glatte Böden können auch Filzgleiter bestellt werden.
  - Weitere Ausführungen und Bezüge auf Anfrage

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Besucherstuhl Freischwinger mit Armlehnen	00.350.032.9	1 Stk.
Besucherstuhl 4-Fuß ohne Armlehnen	00.350.037.9	1 Stk.



ACC20012



ACC20053

Mit freundlicher Genehmigung der Sedus Stoll AG.  
Die unberechtigte Benutzung ist nicht gestattet.

**Bemaßung in mm:** B = Breite  
H = Höhe  
T = Tiefe  
h = Einbauhöhe  
t = Nutztiefe  
L = Länge  
HE = Anzahl genormte Höhen-einheiten, 1 HE = 44,45 mm  
19" = 482,6 mm,  
(geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494)  
VE = Verpackungseinheit  
kg = Gewicht

**Umrechnung:** 1 inch = 25,4 mm  
1 pound = 453,6 g  
Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl