

# Chariots mobiles

Knürr MetraMobil®

Page 20 à 27



## Knürr MetraMobil® De puissants arguments

### • Variabilité

- À partir d'un chariot de base en deux hauteurs, trois coloris et cinq composants modulaires, il est possible de composer un chariot très individualisé
- Adaptation idéale en hauteur par réglage des tablettes en hauteur en continu

### • Stabilité

- Grande charge admissible : jusqu'à 600 N par plan de travail jusqu'à 2200 N pour le chariot entier
- Charge de surface rallonge tiroir jusqu'à 100 N
- Grande stabilité grâce à une construction en tôle d'acier intelligente

### • Fonctionnalité

- Convient aux domaines d'application les plus divers : par ex. entrée de marchandises, préparation de commandes, poste PC ou imprimante Druckerstation

### • Gestion des câbles

- Cheminement des câbles en toute sécurité par deux goulottes à câble intégrées dans le profilé
- Cheminement clair des câbles par intégration de pièces accessoires telles que barrette de prises de courant, pouvant se fixer sur le profilé

### • Solutions astucieuses

- Le voile de fond, s'accrochant et se décrochant sans outils, offre protection contre les regards et les contacts au toucher
- Rangement soigné des petits matériels dans le module tiroir avec coque compartimentée amovible
- Guidage „quatro“ mobile, extractible aux 3/4

### • Versions antistatiques

- Sécurité et protection en environnement antistatique exigeant, grâce à des roulettes antistatiques et un revêtement poudre antistatique



MET 20000



MET00034



MET00003



MET00037

## Configurations de base Knürr MetraMobil®

- Remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris.
- **Référence se terminant par.1:**
  - Plans de travail RAL 7035 gris clair
  - Profilés RAL 9006 aluminium blanc
  - Poignée: RAL 9011 noir graphite
  - Référence se terminant par.2:**
  - Plans de travail NCS 3060 R80B bleu
  - Profilés RAL 9006 aluminium blanc
  - Poignée: RAL 9011 noir graphite
  - Référence se terminant par.9:**
  - Plans de travail RAL 7016 gris anthracite
  - Profilés RAL 9006 aluminium blanc
  - Poignée: RAL 9011 noir graphite
- **Versions antistatiques:**  
**Remarque: antistatique uniquement en coloris .1 (gris clair)**  
**Référence se terminant par.1:**  
 Plans de travail RAL 7035 gris clair antistatique  
 Profilés RAL 9006 aluminium blanc  
 Poignée: RAL 7021 gris noir antistatique
- **Composez vous-même votre chariot mobile individuel comme suit:**
  1. Sélectionner la hauteur du chariot de base
  2. Choisir la version antistatique ou standard
  3. Choisir les modules supplémentaires
- Les modèles de base peuvent être étendus à volonté à l'aide des composants système (respecter le caractère antistatique !)
- Plans de travail se montant en continu

- **Dimensions**
  - Hauteur 900 mm ou 1120 mm
  - Largeur totale 550 mm
  - Largeur utile 500 mm
  - Profondeur 580 mm
  - Profondeur utile 440 mm
  - Roulette Ø 125 mm
- **Charge admissible**  
**Châssis de base:**
  - 2200 N**Par roulette:**
  - 750 N**Charge surfacique par plan de travail:**
  - 600 N
- **Matériau / Surface**  
**Châssis de base constitué de:**
  - Profilés: aluminium filé, peinture poudre
  - Plan de travail : tôle d'acier, structure revêtement poudre**Poignée:**
  - tube aluminium, structure revêtement poudre
- **Éléments livrés configuration de base**
  - a. hauteur 900 mm**
    - 1 châssis de base
    - 1 plan de travail avec poignée
    - 1 plan de travail
  - b. hauteur 1120 mm**
    - 1 châssis de base
    - 1 plan de travail avec poignée
    - 2 plans de travail
- **Éléments livrés Metramobil Light**
  - 1 châssis de base
  - 1 plan de travail avec poignée
- **État à la livraison**
  - Modules à monter soi-même

L	H	P	l	p	Modèle	Antistatique	Référence	UE
550	900	580	500	440			00.709.000.x	1 pce
550	900	580	500	440		•	00.709.100.1	1 pce
550	900	580	500	440	Metramobil Light		00.709.200.x	1 pce
550	1120	580	500	440			00.711.000.x	1 pce
550	1120	580	500	440		•	00.711.100.1	1 pce
550	1120	580	500	440	Metramobil Light		00.711.200.x	1 pce



Configuration de base Metramobil, hauteur 1120 mm MET00018



Configuration de base Metramobil, hauteur 900 mm MET00014



Metramobil Light MET20008

**Dimensions en mm:**  
 L = largeur  
 H = hauteur  
 P = profondeur  
 l = hauteur de montage  
 p = profondeur utile  
 Long. = longueur  
 U = nombre d'unités de hauteur normalisée, 1 U= 44,45 mm  
 19"= 482,6 mm,  
 (convient pour montage 19" selon norme DIN 41494)  
 UE = unité d'emballage  
 kg = poids

**Conversion:** 1 pouce = 25,4 mm  
 remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris

## Knürr MetraMobil® 900

- Remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris.
- **Référence se terminant par.1:**
  - Plans de travail RAL 7035 gris clair
  - Profilés RAL 9006 aluminium blanc
  - Poignée: RAL 9011 noir graphite
- **Référence se terminant par.2:**
  - Plans de travail NCS 3060 R80B bleu
  - Profilés RAL 9006 aluminium blanc
  - Poignée: RAL 9011 noir graphite
- **Référence se terminant par.9:**
  - Plans de travail RAL 7016 gris anthracite
  - Profilés RAL 9006 aluminium blanc
  - Poignée: RAL 9011 noir graphite
- Plans de travail se montant en continu
- Roulette Ø 125 mm
- **Charge admissible**
  - Châssis de base:**
    - 2200 N
  - Par roulette:**
    - 750 N
  - Charge surfacique par plan de travail:**
    - 600 N
- **Matériau/Surface**
  - Châssis de base constitué de:**
    - Profilés: aluminium filé, peinture poudre
    - Plan de travail: tôle d'acier, structure revêtement poudre
  - Poignée:**
    - Tube aluminium, structure revêtement poudre
- **Éléments livrés**
  - 1 châssis de base
  - 1 plan de travail avec poignée
  - 1 plan de travail
  - 1 support de clavier escamotable avec plateau souris
- **État à la livraison**
  - Modules à monter soi-même



MET00058

L	H	P	l	p	Référence	UE
550	900	580	500	440	00.709.002.x	1 pce

## Knürr MetraMobil® 1120

- Remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris.
- **Référence se terminant par.1:**
  - Plans de travail RAL 7035 gris clair
  - Profilés RAL 9006 aluminium blanc
  - Poignée: RAL 9011 noir graphite
- **Référence se terminant par.2:**
  - Plans de travail NCS 3060 R80B bleu
  - Profilés RAL 9006 aluminium blanc
  - Poigné : RAL 9011 noir graphite
- **Référence se terminant par.9:**
  - Plans de travail RAL 7016 gris anthracite
  - Profilés RAL 9006 aluminium blanc
  - Poignée: RAL 9011 noir graphite
- Plans de travail se montant en continu
- Roulette Ø 125 mm
- **Charge admissible**
  - Châssis de base:**
    - 2200 N
  - Par roulette:**
    - 750 N
  - Charge surfacique par plan de travail:**
    - 600 N
- **Matériau/Surface**
  - Châssis de base constitué de:**
    - Profilés: aluminium filé, peinture poudre
    - Plan de travail: tôle d'acier, structure revêtement poudre
  - Poignée:**
    - Tube aluminium, structure revêtement poudre
- **Éléments livrés**
  - 1 châssis de base
  - 1 plan de travail avec poignée
  - 2 plans de travail
  - 1 support de clavier escamotable avec plateau souris
- **État à la livraison**
  - Modules à monter soi-même



MET00060

L	H	P	l	p	Référence	UE
550	1120	580	500	440	00.711.002.x	1 pce

## Knürr MetraMobil® 1120 avec tiroir

- Remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris.
- **Référence se terminant par.1:**
  - Plans de travail RAL 7035 gris clair
  - Profilés RAL 9006 aluminium blanc
  - Poignée: RAL 9011 noir graphite
- **Référence se terminant par.2:**
  - Plans de travail NCS 3060 R80B bleu
  - Profilés RAL 9006 aluminium blanc
  - Poignée: RAL 9011 noir graphite
- **Référence se terminant par.9:**
  - Plans de travail RAL 7016 gris anthracite
  - Profilés RAL 9006 aluminium blanc
  - Poignée: RAL 9011 noir graphite
- Plans de travail se montant en continu
- Roulette Ø 125 mm
- **Charge admissible**
  - **Châssis de base:**
    - 2200 N
  - **Par roulette:**
    - 750 N
  - **Charge surfacique par plan de travail:**
    - 600 N
- **Matériau/Surface**
  - **Châssis de base constitué de:**
    - Profilés: aluminium filé, peinture poudre
    - Plan de travail: tôle d'acier, structure revêtement poudre
  - **Poignée:**
    - Tube aluminium, structure revêtement poudre
- **Éléments livrés**
  - 1 châssis de base
  - 1 plan de travail avec poignée
  - 2 plans de travail
  - 1 module tiroir
- **État à la livraison**
  - Modules à monter soi-même



MET00017

L	H	P	l	p	Référence	UE
550	1120	580	500	440	00.711.004.x	1 pce

**Dimensions en mm:**  
 L = largeur  
 H = hauteur  
 P = profondeur  
 h = hauteur de montage  
 p = profondeur utile  
 Long. = longueur

U = nombre d'unités de hauteur normalisée, 1 U = 44,45 mm  
 19" = 482,6 mm,  
 (convient pour montage 19" selon norme DIN 41494))  
 UE = unité d'emballage  
 kg = poids

**Conversion:** 1 pouce = 25,4 mm  
 remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris

## Plan de travail Knürr MetraMobil®

- Remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris.
- **Versions standard:**
  - Référence se terminant par.1:**
    - RAL 7035 gris clair
  - Référence se terminant par.2:**
    - NCS 3060 R80B Bleu
  - Référence se terminant par.9:**
    - RAL 7016 noir anthracite
- **Versions antistatiques:**
  - Remarque : antistatique uniquement en coloris .1 (gris clair)**
  - Référence se terminant par.1:**
    - RAL 7035 gris clair antistatique
- Pour déposer des objets et travailler
- Fixation en continu entre les profilés verticaux

### Exécution antistatique selon EN 100015

- **Éléments livrés**
  - 1 plan de travail
  - Quincaillerie de montage
- **État à la livraison**
  - Par jeu



MET00014

L	H	P	Modèle	Antistatique	Référence	UE
500	25	440			00.701.020.x	1 pce
500	25	440		•	00.701.120.1	1 pce
500	25	440	Avec poignée		00.701.021.x	1 pce
500	25	440	Avec poignée	•	00.701.121.1	1 pce

## Lot de tapis antidérapants Knürr MetraMobil®

### Remarque:

**tapis antidérapant impossible avec support clavier!**

- Constitué de quatre tapis antidérapants
- Pour déposer des pièces à transporter sans que celles-ci ne glissent
- En protection antirayure du plan de travail
- **Matériau**
  - Caoutchouc industriel, autocollant
- **Coloris**
  - Noir
- **Éléments livrés**
  - 4 tapis antidérapants
- **État à la livraison**
  - Par jeu
- **Exécution antistatique**
  - Constitué de quatre tapis antidérapants, antistatiques, autocollants
- **Matériau**
  - Caoutchouc industriel, antistatique
- **Coloris**
  - Noir



MET00040

L	H	P	Antistatique	Référence	UE
475		430		00.701.070.9	1 lot
475		430	•	00.701.170.9	1 lot

## Support de clavier escamotable Knürr MetraMobil®

- Remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris.
  - **Versions standard:**
    - Référence se terminant par.1:**
      - RAL 7035 gris clair
    - Référence se terminant par.2:**
      - NCS 3060 R80B bleu
    - Référence se terminant par.9:**
      - RAL 7016 noir anthracite
  - **Versions antistatiques:**
    - Remarque : antistatique uniquement en coloris .1 (gris clair)**
    - Référence se terminant par.1:**
      - RAL 7035 gris clair antistatique
  - Pour installation sous plan de travail Knürr MetraMobil® et plan de travail avec poignée
  - Avec plateau souris latéral gauche/droite
  - Extensible de 200 mm
- Exécution antistatique selon EN 100015**
- **Éléments livrés**
    - 1 support de clavier escamotable
    - Quincaillerie de montage
  - **État à la livraison**
    - Par jeu
  - **Remarque**
    - Sur le plan de travail avec support de clavier, pas de possibilité de tapis antidérapant



MET00035

L	H	P	Antistatique	Référence	UE
505	45	200		<b>00.701.060.x</b>	1 pce
505	45	200	•	<b>00.701.160.1</b>	1 pce

## Module tiroir Knürr MetraMobil®

- Remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris.
  - **Versions standard:**
    - Référence se terminant par.1:**
      - RAL 7035 gris clair
    - Référence se terminant par.2:**
      - NCS 3060 R80B bleu
    - Référence se terminant par.9:**
      - RAL 7016 Noir anthracite
  - **Versions antistatiques:**
    - Remarque : antistatique uniquement en coloris .1 (gris clair)**
    - Référence se terminant par.1:**
      - RAL 7035 gris clair antistatique
  - Pour ranger des petits matériels
  - Avec insert compartimenté
  - **Matériau/Surface**
    - Tôle d'acier, structure revêtement poudre
- Exécution antistatique selon EN 100015**
- **Éléments livrés**
    - 1 module tiroir
    - Quincaillerie de montage
  - **État à la livraison**
    - Par jeu



MET00017

L	H	P	Antistatique	Référence	UE
500	165	440		<b>00.701.001.x</b>	1 pce
505	165	440	•	<b>00.701.101.1</b>	1 pce

**Dimensions en mm:**  
 L = largeur  
 H = hauteur  
 P = profondeur  
 h = hauteur de montage  
 p = profondeur utile  
 Long. = longueur

U = nombre d'unités de hauteur normalisée, 1 U = 44,45 mm  
 19" = 482,6 mm,  
 (convient pour montage 19" selon norme DIN 41494))  
 UE = unité d'emballage  
 kg = poids

**Conversion:** 1 pouce = 25,4 mm  
 remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris



## Voile de fond Knürr MetraMobil®

- Remplacer « x » par le dernier chiffre de votre coloris.
- **Versions standard:**
  - **Référence se terminant par.1:**
    - RAL 7035 gris clair
  - **Référence se terminant par.2:**
    - NCS 3060 R80B bleu
  - **Référence se terminant par.9:**
    - RAL 7016 noir anthracite
- **Versions antistatiques:**
  - **Remarque : antistatique uniquement en coloris .1 (gris clair)**
  - **Référence se terminant par.1:**
    - RAL 7035 gris clair antistatique
- Protection des regards
- Protection contre les contacts
- Avec passage de câbles
- **Exécution antistatique selon EN 100015**
- **Matériau/Surface**
  - Tôle d'acier, structure revêtement poudre
- **Éléments livrés**
  - 1 voile de fond
  - Quincaillerie de montage
- **État à la livraison**
  - Par jeu



MET00033

L	H	P	Antistatique	Référence	UE
380	900			00.701.010.x	1 pce
380	1120			00.701.011.x	1 pce
380	900		•	00.701.110.1	1 pce
380	1120		•	00.701.111.1	1 pce

## Ensemble de gestion des câbles Knürr MetraMobil®

- **Constitué de:**
  - Quadruple barette de prises Di-Strip, sans interrupteur
  - Décharge de traction
  - Deux éléments enrouleurs de câble
- **Éléments livrés**
  - 1 ensemble de gestion des câbles
  - Quincaillerie de montage
- **État à la livraison**
  - Par jeu

Référence	UE
00.701.050.1	1 pce



MET00037

## Jeu de roulettes Knürr MetraMobil®

- Charge admissible 750 N par roulette Ø 125 mm
- **Coloris**
  - RAL 9011 noir graphite
- **Éléments livrés**
  - 4 roulettes mobiles
  - dont 2 avec blocage

Antistatique	Référence	UE
	00.701.965.9	1 pce
•	00.128.975.9	1 pce



MET00021





[knuerr-consoles.com](https://knuerr-consoles.com) | Knürr GmbH, Mariakirchener Straße 38, 94424 Arnstorf, Germany ID-Nr. DE 363797731

© 2024 Knürr GmbH. Tous droits réservés. Knürr®, le logo Knürr et Knürr sont des marques déposées ou commerciales de Knürr GmbH. Tous les noms et logos mentionnés sont des noms de produits, des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Même si toutes les précautions ont été prises pour garantir l'exactitude et l'exhaustivité des informations figurant dans le présent document, Knürr GmbH ne saurait être tenu responsable et décline toute responsabilité concernant les préjudices résultant de l'utilisation de ces informations ou concernant toute erreur ou omission. Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis.